

Name des Produktes
Product name

DÜNNBETTMÖRTEL



1489

SOLBET GmbH
ul. Torunska 71, Polen 86-050 Solec Kujawski
04

Referenznorm: EN 998-2 : 2004 – Festlegungen für Mörtel im Mauerwerksbau Teil 2: Mauer Mörtel.

Mörtelart: Dünnbettmörtel SOLBET Typ T ist ein zementhaltiger, mineralischer Klebe-mörtel zur Verwendung in Mauerwerksaußenbauteilen, die Anforderungen an die Standsicherheit unterliegen.

Anwendung: Dünnbettmörtel SOLBET dient zum Mauern, Verbinden und Ausfugen von Planbausteinen in Außenwänden, Pfeilern und Trennwänden für tragendes und nicht tragendes Mauerwerk im Hoch- und Tiefbau.

Hersteller:

SOLBET Sp. z o.o. ul. Toruńska 71, 86-050 Solec Kujawski, Tel.: (052) 387 41 00, Fax (052) 387 22 09
Betrieb in Aleksandrów Kujawski, ul. Halinowo 3, Tel. (054) 282 47 16, Fax (054) 282 38 38

Zertifikat-Nr. der werkseigenen Produktionskontrolle **1489-CPD-3/ZKP/04**

EIGENSCHAFTEN	DEKLARIERTE WERTE
Druckfestigkeitsklasse	M 10
Verbundfestigkeit (Haftscherfestigkeit)	0,5 N/mm² (bei Prüfung nach DIN 18555-5)
Größtkorn der Gesteinskörnung	≤ 1 mm
Verarbeitbarkeitszeit	≥ 4 h
Korrigierbarkeitszeit	≥ 7 min.
Chloridgehalt	< 0,1%
Brandverhalten	Klasse A1
Wasseraufnahme	0,21 kg/(m²·min^{0,5})
Wasserdampfdurchlässigkeit	μ 5/20 (EN 1745 : 2004, Tab. A.12)
Wärmeleitfähigkeit	0,47 W/mK (EN 1745 : 2004, Tab. A.12)